FRANK®
frank-hdr.de

SB-Waschanlagen
FOS 811 F - Flüssig

► Datenblatt

MADE IN GERMANY

TÜV SÜD ServiceQualität TÜV MS Standard *

1.0	**Typ**	**FOS 811 F**
2.0	**Leistung**	
2.1	Elektrischer Anschluss	400 V 3 AC 50 Hz
2.2	Nennaufnahme	5,0 kW
3.0	**Hochdruckstufe**	
3.1	Betriebsdruck max.	110 bar
3.2	Wasser - Volumenstrom	11,5 l/min
3.3	Betriebstemperatur max.	70 °C
4.0	**Dampfstufe**	
4.2	Volumenstrom max.	800 l/h
4.3	Betriebstemperatur	140 °C
4.4	Wärmeleistung	51 kW
4.5	Heizölverbrauch bei 60 °C	4,8/5,8 kg/h - l/h

5.0 Spezifikation

5.1 ölbeheizt, 4 Programme, Frostschutzkreislauf
5.2 10m HD-Schlauch, Pistole, Lanze
5.3 ohne Wasserenthärter
5.4 ohne Waschbogen
5.5 mit Flüssigreinigungsmittelbehälter
5.6 mit Ölzerstäubungsbrenner inkl. Ölvorwärmer und Flammenüberwachung
5.7 Heizöltank mit Einfüllstutzen und Niveauanzeige
5.8 mit elektrischem Münzprüfer für 4 unterschiedliche Münzen, z.B.: 50 Cent, 1 Euro, 2 Euro und Wertmarke

6.0	**Abmessungen mit Fahrbügel (LxBxH)**	1350 x 700 x 1800 mm
7.0	**Gewicht**	500 kg

** EG-Konformitätserklärung aktualisiert durch den TÜV Hessen*

Technische Änderungen vorbehalten

FRANK GmbH
Hochdruckreiniger
Zur Dornheck 15-17
35764 Sinn-Fleisbach
Fon +49(0)2772.9435.0
Fax +49(0)2772.9435.55
www.frank-hdr.de
info@frank-hdr.de

FRANK®
frank-hdr.de

SB-Waschanlagen
FOS 811 FV – Flüssig mit Vorsprühen

► Datenblatt

MADE IN GERMANY

*

ServiceQualität TÜV SÜD TÜV MS Standard

1.0	**Typ**	FOS 811 FV
2.0	**Leistung**	
2.1	Elektrischer Anschluss	400 V 3 AC 50 Hz
2.2	Nennaufnahme	5,0 kW
3.0	**Hochdruckstufe**	
3.1	Betriebsdruck max	110 bar
3.2	Wasser - Volumenstrom	11,5 l/min
3.3	Betriebstemperatur max.	70 °C
4.0	**Dampfstufe**	
4.2	Volumenstrom max.	800 l/h
4.3	Betriebstemperatur	140 °C
4.4	Wärmeleistung	51 kW
4.5	Heizölverbrauch bei 60 °C	4,8/5,8 kg/h - l/h

5.0 Spezifikation

5.1 ölbeheizt, 5 Programme, Frostschutzkreislauf
5.2 10m HD-Schlauch, Pistole, Lanze
5.3 ohne Wasserenthärter
5.4 ohne Waschbogen
5.5 mit Flüssigreinigungsmittelbehälter
5.6 mit Ölzerstäubungsbrenner inkl. Ölvorwärmer und Flammenüberwachung
5.7 Heizöltank mit Einfüllstutzen und Niveauanzeige
5.8 mit elektrischem Münzprüfer für 4 unterschiedliche Münzen, z.B.: 50 Cent, 1 Euro, 2 Euro und Wertmarke

6.0	**Abmessungen mit Fahrbügel (LxBxH)**	1350 x 700 x 1800 mm
7.0	**Gewicht**	500 kg

** EG-Konformitätserklärung aktualisiert durch den TÜV Hessen*

Technische Änderungen vorbehalten

FRANK GmbH
Hochdruckreiniger
Zur Dornheck 15-17
35764 Sinn-Fleisbach
Fon +49(0)2772.9435.0
Fax +49(0)2772.9435.55
www.frank-hdr.de
info@frank-hdr.de

FRANK®
frank-hdr.de

SB-Waschanlagen
FOS 811 P - Pulver

► Datenblatt

MADE IN GERMANY

ServiceQualität TÜV SÜD TÜV MS Standard *

1.0	**Typ**	FOS 811 P
2.0	**Leistung**	
2.1	Elektrischer Anschluss	400 V 3 AC 50 Hz
2.2	Nennaufnahme	5,0 kW
3.0	**Hochdruckstufe**	
3.1	Betriebsdruck max.	110 bar
3.2	Wasser - Volumenstrom	11,5 l/min
3.3	Betriebstemperatur max.	70 °C
4.0	**Dampfstufe**	
4.2	Volumenstrom max.	800 l/h
4.3	Betriebstemperatur	140 °C
4.4	Wärmeleistung	51 kW
4.5	Heizölverbrauch bei 60 °C	4,8/5,8 kg/h - l/h

5.0 Spezifikation

5.1 ölbeheizt, 4 Programme, Frostschutzkreislauf
5.2 10m HD-Schlauch, Pistole, Lanze
5.3 ohne Wasserenthärter
5.4 ohne Waschbogen
5.5 mit Pulverreinigungsmittel
5.6 mit Ölzerstäubungsbrenner inkl. Ölvorwärmer und Flammenüberwachung
5.7 Heizöltank mit Einfüllstutzen und Niveauanzeige
5.8 mit elektrischem Münzprüfer für 4 unterschiedliche Münzen, z.B.: 50 Cent, 1 Euro, 2 Euro und Wertmarke

6.0	**Abmessungen mit Fahrbügel (LxBxH)**	1350 x 700 x 1800 mm
7.0	**Gewicht**	500 kg

** EG-Konformitätserklärung aktualisiert durch den TÜV Hessen*

Technische Änderungen vorbehalten

FRANK GmbH
Hochdruckreiniger
Zur Dornheck 15-17
35764 Sinn-Fleisbach
Fon +49(0)2772.9435.0
Fax +49(0)2772.9435.55
www.frank-hdr.de
info@frank-hdr.de